

DGD1005-U1



H.265 5MP 五合一 4CH XVR

➔ 產品規格

| ▼ 影像 | | |
|----------|-----------------------|---|
| 影像系統 | | NTSC / PAL (自動偵測) |
| 影像壓縮格式 | | H.265 |
| 影像輸入源 | | IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H |
| 影像輸入數 | | 4 個五合一頻道 (IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H), 另支援 2 個 IP channels |
| 影像輸入 | Analog 模式 | Composite video signal1 Vp-p 75Ω BNC |
| | IP 模式 | 乙太網路, 10/100 Base-T |
| 影像輸出 | BNC | 支援 |
| | VGA | 支援 |
| | HDMI | 支援 (4K2K 顯示) |
| 影像解析度 | Analog 模式 | 5MP / 5MLITE / 4MP / 4MLITE / FHD (1080P) / HD / 960H / Frame / CIF |
| | IP 模式 | 2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240 |
| ▼ 錄影及備份 | | |
| 最大錄影張數 | Analog 模式 | 最多 24 IPS @ 5MP 最多 32 IPS @ 4MP 最多 60 IPS @ FHD (1080P) |
| | IP 模式 (2 channels) | 最多 30 IPS @ 2592 x 1944 (5MP) 最多 48 IPS @ 2048 x 1536 (3MP) 最多 60 IPS @ 1920 x 1080 |
| 錄影模式 | | 手動 / 定時 / 位移 / 警報 / 遙控 |
| 回放頻道 | | 4CH |
| 快速搜尋 | | 時間 / 位移 / 警報 搜尋模式 |
| 備份設備 | | USB 2.0 drive / Network |
| 定時備份 | | 支援 |
| ▼ 音訊 | | |
| 音訊輸入 | | 4 |
| 音訊輸出 | | 1 (單聲道) |
| ▼ 外接 I/O | | |
| RS485 | | 支援 |
| 警報輸入 | | 4 |
| 警報輸出 | | 1 |
| ▼ 一般 | | |
| 硬碟儲存 | | 14TB SATA 硬碟 x 1 或透過 eSATA 介面外接磁碟陣列 |
| SATA 介面 | | 支援 |
| eSATA 介面 | | 可透過 SATA 到 eSATA 電纜進行擴充 |
| 影像品質設定 | | 最佳 / 高 / 一般 / 低 |
| USB 滑鼠控制 | | 支援 |
| 動作偵測區域 | | 每個頻道 16 × 12 格 |
| 動作偵測靈敏度 | | 內建 10 種等級可調整 |
| 事件通知 | | 推播影像 / 推播訊息 / E-Mail |

➔ 產品規格

| ▼ 一般 | |
|--------------------------|--|
| 數位放大 | 2X 數位變焦 |
| PTZ 控制 | 支援 |
| 按鍵鎖 (密碼保護) | 支援 |
| 使用者權限等級 | 4 個不同的使用者等級 |
| 影像遺失偵測 | 支援 |
| 攝影機名稱 | 支援最多 25 個字母 |
| 畫質調整 | 色調 / 飽和度 / 對比度 / 亮度 |
| 日期格式 | YY/MM/DD, DD/MM/YY & MM/DD/YY |
| 日光節約 | 支援 |
| 電源 (±10%) | 12V / 2A |
| 工作溫度 | 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) |
| 工作濕度 | 10% ~ 85% |
| 尺寸(mm)** | 260 x 235.7 x 48 |
| 淨重 (kg) | 1.3 |
| ▼ 網路 | |
| 乙太網路 | 10/100 Base-T. 支援網路遠端控制和觀看 Live 影像 |
| 網路通信協定 | TCP/IP, PPPOE, DHCP and DDNS |
| ▼ 電腦遠端監控 | |
| 作業系統 | Windows |
| 支援軟體 | 單機監控：遠端桌面程式 多機監控：32CH CMS Lite |
| 最大連線人數 | 20 |
| 網路端壓縮格式 | H.265 |
| 網路即時聲音 | 支援 |
| 遠端事件備份及回放 | 支援 |
| ▼ 智慧型設備監控 | |
| App | EagleEyes |
| 支援裝置 | iOS & Android 設備 |
| 推播影像 | 支援 (4 channel) |
| 推播訊息 | 支援 |
| ▼ 其他 | |
| EaZy Networking | 支援 |
| DCCS 支援 | 支援 |
| AVTECH Free DDNS service | 支援 |
| 多作業模式 | 即時播放 / 錄影 / 回放 / 備份 / 網路操作 |
| 系統恢復 | 電力中斷後系統自動恢復 |
| 選配 | HDMI 四合一訊號整合器 (HDM02) / USB 搖桿 (AVX102) / SATA 轉 eSATA 介面轉接線 (PWSC07F120200) |

* The specifications are subject to change without notice.

** Dimensional tolerance: ±5mm

➔ 產品背板

