

# DGD1005AV-U1



## H.265 5MP 五合一 4CH XVR

### → 產品規格

▼ 影像		
影像系統	NTSC / PAL (自動偵測)	
影像壓縮格式	H.265	
影像輸入源	IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H	
影像輸入數	4 個五合一頻道 (IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H)	
影像輸入	Analog 模式	Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC
	IP 模式	Ethernet, 10/100 Base-T
影像輸出	BNC	支援
	VGA	支援
	HDMI	支援 (4K2K 顯示)
影像解析度	Analog 模式	5MP / 5MLITE / 4MP / 4MLITE / FHD (1080P) / HD / 960H / Frame / CIF
	IP 模式	2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240
▼ 錄影及備份		
最大錄影張數	Analog 模式	最多 24 IPS @ 5MP 最多 32 IPS @ 4MP 最多 60 IPS @ FHD (1080P)
	IP 模式	最多 60 IPS @ 2592 x 1944 (5MP) 最多 96 IPS @ 2048 x 1536 (3MP) 最多 120 IPS @ 1920 x 1080
錄影模式	手動 / 定時 / 位移 / 警報 / 遙控	
回放頻道	4 路	
快速搜尋	時間 / 位移 / 警報 搜尋模式	
備份設備	USB 2.0 隨身碟 / 網路	
定時備份	支援	
▼ 音訊		
音訊輸入	4	
音訊輸出	1 (單聲道)	
▼ 外接 I/O		
RS485	支援	
警報輸入	4	
警報輸出	1	
▼ 一般		
硬碟儲存	16TB SATA 硬碟 x 1 或透過 eSATA 介面外接磁碟陣列	
SATA 介面	支援	
eSATA 介面	可另購 SATA 轉 eSATA 介面轉接線進行擴充	
影像品質設定	最佳 / 高 / 一般 / 低	
USB 滑鼠控制	支援	
動作偵測區域	每個頻道 16 × 12 格	
動作偵測靈敏度	內建 10 種等級可調整	
事件通知	推播影像 / 推播訊息 / E-Mail	

## ➔ 產品規格

▼ 一般	
數位放大	2X 數位變焦
PTZ 控制	支援
按鍵鎖 (密碼保護)	支援
使用者權限等級	4 個不同的使用者等級
影像遺失偵測	支援
攝影機名稱	支援最多 25 個字母
畫質調整	色調 / 飽和度 / 對比度 / 亮度
日期格式	YY/MM/DD、DD/MM/YY & MM/DD/YY
日光節約	支援
電源 (±10%)	12V / 2A
工作溫度	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
工作濕度	10% ~ 85%
尺寸(mm)**	260 x 235.7 x 48
淨重 (kg)	1.3
▼ 網路	
乙太網路	10/100 Base-T. 支援網路遠端控制和觀看 Live 影像
網路通信協定	TCP/IP、PPPOE、DHCP 和 DDNS
▼ 電腦遠端監控	
作業系統	Windows
支援軟體	單機監控：遠端桌面程式 多機監控：32CH CMS Lite
最大連線人數	20
網路端壓縮格式	H.265
網路即時聲音	支援
遠端事件備份及回放	支援
▼ 智慧型設備監控	
App	AVTECH DVR
支援裝置	iOS & Android 設備
推播影像	支援 (4 路)
推播訊息	支援
▼ 其他	
EaZy Networking 快速上網服務	支援
DCCS 支援	支援
AVTECH 免費 DDNS 服務	支援
多作業模式	即時播放 / 錄影 / 回放 / 備份 / 網路操作
系統恢復	電力中斷後系統自動恢復
選配	HDMI 四合一訊號整合器 (HDM02) / USB 搖桿 (AVX102) / SATA 轉 eSATA 介面轉接線 (PWSC07F120200)

\* The specifications are subject to change without notice.

\*\* Dimensional tolerance: ±5mm

## ➔ 產品背板

