

# DGD2109AV(US)-U1



## H.265 5MP 五合一 8CH XVR

### ➔ 產品規格

#### ▼ 影像

影像系統		NTSC / PAL (自動偵測)
影像壓縮格式		H.265
影像輸入源		IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H
影像輸入數		8 個五合一頻道 (IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H)
影像輸入	Analog 模式	Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC
	IP 模式	乙太網路 · 10/100 Base-T
影像輸出	BNC	支援 (支援次螢幕顯示)
	VGA	支援 (支援次螢幕顯示 / 當 HDMI 解析度設成 4K2K 時無法使用)
	HDMI	支援 (4K2K 顯示)
影像解析度	Analog 模式	8MP / 5MP / 5MLITE / 4MP / 4MLITE / FHD (1080P) / HD / 960H / Frame / CIF
	IP 模式	3264 x 2448 / 2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240
即時畫面模式	本機端	8 路
	遠端	4 路
回放畫面模式	本機端	8 路
	遠端	4 路

#### ▼ 錄影及備份

最大錄影張數	Analog 模式	最多 60 IPS @ 8MP 最多 80 IPS @ 5MP 最多 128 IPS @ 4MP 最多 240 IPS @ FHD (1080P)
	IP 模式	最多 96 IPS @ 3264 x 2448 (8MP) 最多 120 IPS @ 2592 x 1944 (5MP) 最多 240 IPS @ 2048 x 1536 (3MP) 最多 240 IPS @ 1920 x 1080
錄影模式		手動 / 定時 / 位移 / 警報 / 遙控
快速搜尋		時間 / 位移 / 警報 搜尋模式
備份設備		USB 2.0 隨身碟 / 網路

#### ▼ 音訊

音訊輸入	4
音訊輸出	1 (單聲道)

#### ▼ 外接 I/O

RS485	支援
警報輸入	4
警報輸出	1

#### ▼ 一般

硬碟儲存	20TB SATA 硬碟 x 2 · 或者 20TB SATA 硬碟 x 1 + 透過 eSATA 介面外接磁碟陣列
SATA 介面	支援
eSATA 介面	可另購 SATA 轉 eSATA 介面轉接線進行擴充
影像品質設定	最佳 / 高 / 一般 / 低
USB 滑鼠控制	支援

## ➔ 產品規格

### ▼ 一般

動作偵測區域	每個頻道 16 × 12 格
動作偵測靈敏度	內建 10 種等級可調整
事件通知	推播影像 / 推播訊息 / E-Mail
數位放大	8X 數位變焦
PTZ 控制	支援
按鍵鎖 (密碼保護)	支援
使用者權限等級	4 個不同的使用者等級
影像遺失偵測	支援
畫質調整	色調 / 飽和度 / 對比度 / 亮度
日期顯示	YY/MM/DD, DD/MM/YY & MM/DD/YY
日光節約	支援
電源 (±10%)	12V / 4A
工作溫度	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
工作濕度	10% ~ 85%
尺寸(mm)**	319.5 x 254.9 x 52
淨重 (kg)	1.7

### ▼ 網路

乙太網路	10/100 Base-T · 支援網路遠端控制和觀看 Live 影像
網路通信協定	TCP/IP、PPPOE、DHCP 和 DDNS

### ▼ 電腦遠端監控

電腦登入	網頁瀏覽器	Windows Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox & Opera (Windows 10 和更新版本) · 以及 Google Chrome & Mozilla Firefox (MAC)
	單機監控程式 多機監控程式	遠端桌面程式 (僅限 Windows 作業系統) 32CH CMS Lite (僅限 Windows 作業系統)
最大連線人數	20	
網站端壓縮格式	H.265	
網路即時聲音	支援	
遠端事件備份及播放	支援	

### ▼ 智慧型設備監控

App	AVTECH DVR
支援裝置	iOS & Android 設備
推播影像	支援 (8 路)
推播訊息	支援

### ▼ 其他

EaZy Networking 快速上網服務	支援
支援次螢幕顯示	支援 (VGA & Composite)
DCCS 支援	支援
AVTECH 免費 DDNS 服務	支援
多作業模式	即時播放 / 錄影 / 回放 / 備份 / 網路操作
系統恢復	電力中斷後系統自動恢復
選配	SATA 轉 eSATA 介面轉接線

\* 規格若有變更 · 恕不易行通知 \*\* 尺寸公差：±5mm

## ➔ 產品背板

