



DGH1107BIX(US)-U1



EaZy Networking 快速上網服務

事件影像推播

狀態訊息推播

4 路 AI 智慧偵測

AI 智慧偵測 9 路 H.265 網路型錄影主機

產品規格*

硬體		
影像輸入	LAN 埠 x 1 (最多接 9 支網路攝影機)	
影像輸出	HDMI	支援 (4K2K)
	VGA	支援 (1080P)
影像輸出解析度	4K2K (3840 x 2160)	
硬碟容量**	20TB SATA 硬碟 x 1 · 或者透過 eSATA 介面外接磁碟陣列	
USB 埠	USB 2.0 x 2	
eSATA 埠	可另購 SATA 轉 eSATA 介面轉接線進行擴充	
RS485 埠	支援	
網路孔	LAN 埠	1000 Mbps x 1
	Internet (WAN) 埠	1000 Mbps x 1
軟體		
影像壓縮格式	H.265	
聲音壓縮格式	G711	
即時畫面模式	本機端	9 路
	遠端	4 路 (網頁瀏覽器) / 9 路 (遠端桌面程式)
回放畫面模式	本機端	9 路
	遠端	4 路 (網頁瀏覽器) / 9 路 (遠端桌面程式)
本機單路回放	支援	
錄影模式	手動 / 事件 / 警報 / FTP / 定時	
錄影串流	雙碼流	
錄影解析度	270 FPS @ 4K2K (3840 x 2160)	
錄影處理速率	90Mbps	
警報前錄影	支援	
AI 偵測頻道數	4 路	
AI 偵測功能	人臉 / 人形 / 車輛偵測 (當選擇人形或車輛偵測時, 可以依需求再設定人流計數、警戒線和區域入侵)	
快速搜尋	時間 / 事件	
事件通知	推播影像 (9 路) / 推播訊息 / E-Mail	
安全性	可設定不同使用者權限與密碼	

產品規格*

軟體		
EaZy Networking 快速上網服務	支援	
免費 DDNS 服務	支援	
網路		
通訊協定	DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、IPv4、UPnP、DNS、UDP、IGMP	
ONVIF 相容性	支援	
電腦遠端監控		
電腦登入	網頁瀏覽器	Windows Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox & Opera (Windows 10 和更新版本)、以及 Google Chrome & Mozilla Firefox (MAC)
	單機監控程式	遠端桌面程式 (僅限 Windows 作業系統)
	多機監控程式	32CH CMS Lite (僅限 Windows 作業系統)
最大連線人數	40	
智慧型設備監控		
APP	AVTECH DVR	
支援裝置	iOS & Android 設備	
推播影像	支援 (9 路)	
推播訊息	支援	
一般		
電源 (±10%)	DC12V / 2A	
工作溫度	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	
工作溼度	10% ~ 85%	
尺寸 (mm)***	260 x 235.7 x 48	
淨重 (kg)	0.912	
最低電腦瀏覽需求	<ul style="list-style-type: none"> ■ Intel core i3 或更新版本、或者同等級 AMD ■ 2GB RAM ■ AGP 圖形介面卡、Direct Draw、32MB RAM ■ Windows 10、Windows 8、Windows 7 & Windows Vista、DirectX 9.0 或更新版本 Windows Edge、Internet Explorer 7.x 或更新版本	
選購配件	SATA 轉 eSATA 介面轉接線	
認證	CE / UL (電源變壓器)	

*規格若有變更，恕不另行通知

** 硬碟為購選配備。

*** 尺寸公差：±5mm

背板

