



100%  
台灣製造

# DGH2114BX-U1

EaZy Networking 快速上網服務  
事件影像推播  
狀態訊息推播

## 16 路 H.265 網路型錄影主機

### 產品規格\*

硬體		
影像輸入		LAN 埠 x 1 (最多接 16 支網路攝影機)
影像輸出	HDMI	支援 (4K2K)
	VGA	支援 (1080P)
影像輸出解析度		4K2K (3840 x 2160)
硬碟容量**		20TB SATA 硬碟 x 2 · 或者 20TB SATA 硬碟 x 1 + 透過 eSATA 介面外接磁碟陣列
USB 埠		USB 2.0 x 2
eSATA 埠		可另購 SATA 轉 eSATA 介面轉接線進行擴充
RS485 埠		支援
網路孔	LAN 埠	1000 Mbps x 1
	Internet (WAN) 埠	1000 Mbps x 1
風扇		支援
軟體		
影像壓縮格式		H.265
聲音壓縮格式		G711
即時畫面模式	本機端	16 路
	遠端	4 路
回放畫面模式	本機端	16 路
	遠端	4 路
本機單路回放		支援
錄影模式		手動 / 事件 / 警報 / 定時
錄影串流		雙碼流
錄影解析度		480 IPS @ 4K2K (3840 x 2160)
錄影處理速率		160Mbps
警報前錄影		支援
快速搜尋		時間 / 事件
事件通知		推播影像 (16 路) / 推播訊息 / E-Mail
安全性		可設定不同使用者權限與密碼
EaZy Networking 快速上網服務		支援
免費 DDNS 服務		支援

## 產品規格\*

網路		
通訊協定	DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、FTP、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、IPv4、UPnP、DNS、UDP、IGMP	
ONVIF 相容性	支援	
電腦遠端監控		
電腦登入	網頁瀏覽器	Windows Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox & Opera (Windows 10 和更新版本)、以及 Google Chrome & Mozilla Firefox (MAC)
	單機監控程式	遠端桌面程式 (僅限 Windows 作業系統)
	多機監控程式	32CH CMS Lite (僅限 Windows 作業系統)
最大連線人數	40	
智慧型設備監控		
APP	AVTECH DVR	
支援裝置	iOS & Android 設備	
推播影像	支援 (16 路)	
推播訊息	支援	
一般		
電源 (±10%)	DC12V / 3A	
工作溫度	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	
工作溼度	10% ~ 85%	
尺寸 (mm)***	319.5 x 254.9 x 52	
淨重 (kg)	2	
最低電腦瀏覽需求	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Intel core i3 或更新版本、或者同等級 AMD</li> <li>■ 2GB RAM</li> <li>■ AGP 圖形介面卡、Direct Draw、32MB RAM</li> <li>■ Windows 10、Windows 8、Windows 7 &amp; Windows Vista、DirectX 9.0 或更新版本</li> <li>■ Windows Edge、Internet Explorer 7.x 或更新版本</li> </ul>	
選購配件	USB 遙桿 (AVX102) / SATA 轉 eSATA 介面轉接線 (PWSC07F120200)	
認證	CE / UL (電源變壓器)	

\*規格若有變更、恕不另行通知

\*\* 硬碟為購選配備。

\*\*\* 尺寸公差：±5mm

## 背板

