



## DGH8564AX(US)-U1

64 路 8MP 錄影 大容量儲存空間 EaZy Networking 快速上網 事件影像推播 / 狀態訊息推播

64 路網路型錄影主機 (支援安裝 8 顆硬碟)

## 產品規格\*

影像輸出       HDMI × 2 / VGA × 1 / Composite × 1         影像輸出解析度       HDMI-1:最多 3840 × 2160 (4K2K)         財内MI-2 & VGA:最多 1920 × 1080 (Full HD)         警音輸入 / 輸出       輸入 × 1 (mic in) / 輸出 × 1 (Line Out / HDMI)         警報輸入 / 輸出       輸入 × 4 / 輸出 × 1         RS485       支援         硬硬管量**       USB 3.0 × 1 / USB 2.0 × 2         USB 增       USB 3.0 × 1 / USB 2.0 × 2         網路孔       LAN 埠       1000Mbps         財政       1000Mbps         軟件       本機備       64 路         政路       4 路         中間       本機備       64 路         政路       4 路 (網頁瀏覽器) / 16 路 (遠端桌面程式)         本機端       16 路       遠端桌面程式)         本機器       4 路 (網頁瀏覽器) / 16 路 (遠端桌面程式)         本機器       5 援       要得         健康       年機器 / 定時       最多 960 FPS @ 3840 x 2160 · 320Mbps         管報/財政       事例 / 事件       事件         財政       事件       事件			
HDMI-1: 最多 3840 x 2160 (4K2K)   HDMI-2 & VGA: 最多 1920 x 1080 (Full HD)	影像輸入		LAN 埠 x1(最多可連接 64 支網路攝影機)
# HDMI-2 & VGA: 最多 1920 x 1080 (Full HD)	影像輸出		HDMI x 2 / VGA x 1 / Composite x 1
### HDMI-2 & VGA:最多 1920 x 1080 (Full HD)	影像輸出解析度		HDMI-1:最多3840 x 2160 (4K2K)
警報輸入 / 輸出     輸入 x 4 / 輸出 x 1       RS485     支援       硬碟容量**     最多可安裝//顆 20TB 硬碟       USB 埠     USB 3.0 x 1 / USB 2.0 x 2       網路孔     LAN 埠     1000Mbps       影像壓縮格式     H.265       賣音壓縮格式     G711       即時畫面模式     本機端     64 路       回放畫面模式     本機端     16 路       回放畫面模式     本機端     16 路       國家     4 路 (網頁瀏覽器) / 16 路 (遠端桌面程式)       本機單路回放     支援       錄影模式     手動 / 事件 / 警報 / 定時       錄影機式     手動 / 事件 / 警報 / 定時       錄影處理速率     最多 960 FPS @ 3840 x 2160 · 320Mbps       警報前錄影     支援       快速搜尋     時間 / 事件       事件通知     推攝影像 / 推攝訊息 / 郵件       安全性     可設定不同使用者權限與密碼       EaZy Networking 快速上網服務     支援       跳台顯示 / 事件顯示 / 即時畫面 (HDMI-2 · VGA & Composite)			HDMI-2 & VGA: 最多 1920 x 1080 (Full HD)
大学校   大学	聲音輸入 / 輸出		輸入 x1(mic in)/輸出 x1(Line Out/HDMI)
硬碟容量***     最多可安裝八類 20TB 硬碟       USB 埠     USB 3.0 x 1 / USB 2.0 x 2       網路孔     LAN 埠     1000Mbps       Internet 埠     1000Mbps       軟體     ***********************************	警報輸入 / 輸出		輸入 x4/ 輸出 x1
USB 埠     USB 3.0 x 1 / USB 2.0 x 2       教験     LAN 埠     1000Mbps       教験     大機       財助・財助・財助・財助・財助・財助・財助・財助・財助・財助・財助・財助・財助・財	RS485		支援
網路孔     LAN 埠     1000Mbps       軟體       影像壓縮格式     中機端     A機端     A機端     A機端     AB       四放畫面模式     本機端     16 路       回放畫面模式     本機端     16 路       遊端     4 路 (網頁瀏覽器) / 16 路 (邊端桌面程式)       本機單路回放     支援       錄影模式     手動 / 事件 / 警報 / 定時       錄影視速率     最多 960 FPS @ 3840 x 2160 · 320Mbps       警報前錄影     支援       快速搜尋     時間 / 事件       事件通知     推播影像 / 推播訊息 / 郵件       安全性     可設定不同使用者權限與密碼       EaZy Networking 快速上網服務     支援       软台縣     支援       跳台縣示 / 事件顯示 / 即時畫面 (HDMI-2 · VGA & Composite)	硬碟容量**		最多可安裝八顆 20TB 硬碟
軟體       影像壓縮格式     H.265       豐音壓縮格式     G711       即時畫面模式     本機端     64 路       邊端     4 路       中機單路回放     支援       發影申流     雙碼流       錄影模式     手動 / 事件 / 警報 / 定時       錄影處理速率     最多 960 FPS @ 3840 x 2160 · 320Mbps       警報前錄影     支援       快速搜尋     時間 / 事件       事件通知     推播影像 / 推播訊息 / 郵件       安全性     可設定不同使用者權限與密碼       EaZy Networking 快速上網服務     支援       次營幕輸出設定     跳台顯示 / 事件顯示 / 即時畫面 (HDMI-2 · VGA & Composite)	USB 埠		USB 3.0 x 1 / USB 2.0 x 2
軟體     1000Mbps       軟體     H.265       警音壓縮格式     G711       即時畫面模式     本機端     64 路       直端     4 路     4 路       回放畫面模式     本機端     16 路       遠端     4 路 (網頁瀏覽器) / 16 路 (遠端桌面程式)       本機單路回放     支援       錄影停式     手動 / 事件 / 警報 / 定時       錄影處理速率     最多 960 FPS @ 3840 x 2160 · 320Mbps       警報前錄影     支援       快速搜尋     時間 / 事件       事件通知     推播影像 / 推播訊息 / 郵件       安全性     可設定不同使用者權限與密碼       EaZy Networking 快速上網服務     支援       软台顯示 / 事件顯示 / 即時畫面 (HDMI-2 · VGA & Composite)	網路孔	LAN 埠	1000Mbps
影像壓縮格式     H.265       聲音壓縮格式     G711       即時畫面模式     本機端     64 路       回放畫面模式     本機端     16 路       國放畫面模式     本機端     16 路       遠端     4 路 (網頁瀏覽器) / 16 路 (遠端桌面程式)       本機單路回放     支援       錄影串流     雙碼流       錄影模式     手動 / 事件 / 警報 / 定時       錄影處理速率     最多 960 FPS @ 3840 x 2160 · 320Mbps       警報前錄影     支援       快速搜尋     時間 / 事件       事件通知     推播影像 / 推播訊息 / 郵件       安全性     可設定不同使用者權限與密碼       EaZy Networking 快速上網服務     支援       欢螢幕輸出設定     跳台顯示 / 事件顯示 / 即時畫面 (HDMI-2 · VGA & Composite)		Internet 埠	1000Mbps
聲音壓縮格式     G711       即時畫面模式     本機端     4路       回放畫面模式     本機端     16 路       直放畫面模式     本機端     4路 (網頁瀏覽器) / 16 路 (遠端桌面程式)       本機單路回放     支援       錄影串流     雙碼流       錄影模式     手動 / 事件 / 警報 / 定時       錄影處理速率     最多 960 FPS @ 3840 x 2160 · 320Mbps       警報前錄影     支援       快速搜尋     時間 / 事件       事件通知     推播影像 / 推播訊息 / 郵件       安全性     可設定不同使用者權限與密碼       EaZy Networking 快速上網服務     支援       次營幕輸出設定     跳台顯示 / 事件顯示 / 即時畫面 (HDMI-2 · VGA & Composite)	軟體		
即時畫面模式     本機端     64 路       回放畫面模式     本機端     16 路       回放畫面模式     4 路 (網頁瀏覽器) / 16 路 (遠端桌面程式)       本機單路回放     支援       錄影桿式     手動 / 事件 / 警報 / 定時       錄影處理速率     最多 960 FPS @ 3840 x 2160 · 320Mbps       警報前錄影     支援       快速搜尋     時間 / 事件       事件通知     推播影像 / 推播訊息 / 郵件       安全性     可設定不同使用者權限與密碼       EaZy Networking 快速上網服務     支援       欢螢幕輸出設定     跳台顯示 / 事件顯示 / 即時畫面 (HDMI-2 · VGA & Composite)	影像壓縮格式		H.265
即時畫面模式     遠端     4路       回放畫面模式     本機端     16路       遠端     4路(網頁瀏覽器) / 16路(遠端桌面程式)       本機單路回放     支援       錄影桌流     雙碼流       錄影模式     手動 / 事件 / 警報 / 定時       錄影處理速率     最多 960 FPS @ 3840 x 2160 · 320Mbps       警報前錄影     支援       快速搜尋     時間 / 事件       事件通知     推播影像 / 推播訊息 / 郵件       安全性     可設定不同使用者權限與密碼       EaZy Networking 快速上網服務     支援       次螢幕輸出設定     跳台顯示 / 事件顯示 / 即時畫面 (HDMI-2 · VGA & Composite)	聲音壓縮格式		G711
遠端     4路       回放畫面模式     本機端     16 路       遠端     4路 (網頁瀏覽器) / 16 路 (遠端桌面程式)       本機單路回放     支援       錄影車流     雙碼流       錄影模式     手動 / 事件 / 警報 / 定時       錄影處理速率     最多 960 FPS @ 3840 x 2160 · 320Mbps       警報前錄影     支援       快速搜尋     時間 / 事件       事件通知     推播影像 / 推播訊息 / 郵件       安全性     可設定不同使用者權限與密碼       EaZy Networking 快速上網服務     支援       欢螢幕輸出設定     跳台顯示 / 事件顯示 / 即時畫面 (HDMI-2 · VGA & Composite)	即時患而辯式	本機端	64 路
回放畫面模式       4 路 (網頁瀏覽器) / 16 路 (遠端桌面程式)         本機單路回放       支援         錄影串流       雙碼流         錄影模式       手動 / 事件 / 警報 / 定時         錄影處理速率       最多 960 FPS @ 3840 x 2160 · 320Mbps         警報前錄影       支援         快速搜尋       時間 / 事件         事件通知       推播影像 / 推播訊息 / 郵件         安全性       可設定不同使用者權限與密碼         EaZy Networking 快速上網服務       支援         外營幕輸出設定       跳台顯示 / 事件顯示 / 即時畫面 (HDMI-2 · VGA & Composite)	的的更用法权	遠端	4 路
遠端       4 路 (網頁瀏覽器) / 16 路 (遠端桌面程式)         本機單路回放       支援         錄影串流       雙碼流         錄影模式       手動 / 事件 / 警報 / 定時         錄影處理速率       最多 960 FPS @ 3840 x 2160 · 320Mbps         警報前錄影       支援         快速搜尋       時間 / 事件         事件通知       推播影像 / 推播訊息 / 郵件         安全性       可設定不同使用者權限與密碼         EaZy Networking 快速上網服務       支援         外營幕輸出設定       跳台顯示 / 事件顯示 / 即時畫面 (HDMI-2 · VGA & Composite)	同故書而描式	本機端	16 路
錄影串流雙碼流錄影模式手動 / 事件 / 警報 / 定時錄影處理速率最多 960 FPS @ 3840 x 2160 · 320Mbps警報前錄影支援快速搜尋時間 / 事件事件通知推播影像 / 推播訊息 / 郵件安全性可設定不同使用者權限與密碼EaZy Networking 快速上網服務支援次螢幕輸出設定跳台顯示 / 事件顯示 / 即時畫面 (HDMI-2 · VGA & Composite)	四瓜鱼四沃丸	遠端	4路 (網頁瀏覽器) / 16路 (遠端桌面程式)
錄影模式     手動 / 事件 / 警報 / 定時       錄影處理速率     最多 960 FPS @ 3840 x 2160 · 320Mbps       警報前錄影     支援       快速搜尋     時間 / 事件       事件通知     推播影像 / 推播訊息 / 郵件       安全性     可設定不同使用者權限與密碼       EaZy Networking 快速上網服務     支援       次營幕輸出設定     跳台顯示 / 事件顯示 / 即時畫面 (HDMI-2 · VGA & Composite)	本機單路回放		支援
錄影處理速率     最多 960 FPS @ 3840 x 2160·320Mbps       警報前錄影     支援       快速搜尋     時間 / 事件       事件通知     推播影像 / 推播訊息 / 郵件       安全性     可設定不同使用者權限與密碼       EaZy Networking 快速上網服務     支援       次營幕輸出設定     跳台顯示 / 事件顯示 / 即時畫面 (HDMI-2 、 VGA & Composite)	錄影串流		雙碼流
警報前錄影       支援         快速搜尋       時間 / 事件         事件通知       推播影像 / 推播訊息 / 郵件         安全性       可設定不同使用者權限與密碼         EaZy Networking 快速上網服務       支援         次營幕輸出設定       跳台顯示 / 事件顯示 / 即時畫面 (HDMI-2、VGA & Composite)	錄影模式		手動 / 事件 / 警報 / 定時
快速搜尋     時間 / 事件       事件通知     推播影像 / 推播訊息 / 郵件       安全性     可設定不同使用者權限與密碼       EaZy Networking 快速上網服務     支援       次營幕輸出設定     跳台顯示 / 事件顯示 / 即時畫面 (HDMI-2 、 VGA & Composite)	錄影處理速率		最多 960 FPS @ 3840 x 2160 · 320Mbps
事件通知       推播影像 / 推播訊息 / 郵件         安全性       可設定不同使用者權限與密碼         EaZy Networking 快速上網服務       支援         次螢幕輸出設定       跳台顯示 / 事件顯示 / 即時畫面 (HDMI-2、VGA & Composite)	警報前錄影		支援
安全性       可設定不同使用者權限與密碼         EaZy Networking 快速上網服務       支援         次螢幕輸出設定       跳台顯示 / 事件顯示 / 即時畫面 (HDMI-2、VGA & Composite)	快速搜尋		時間 / 事件
EaZy Networking 快速上網服務支援次螢幕輸出設定跳台顯示 / 事件顯示 / 即時畫面 (HDMI-2、VGA & Composite)	事件通知		
次登幕輸出設定 次登幕輸出設定	安全性		可設定不同使用者權限與密碼
· 火萤幕輣出設定 (HDMI-2、VGA & Composite)	EaZy Networking 快速上網服務		- 1
免費 DDNS 服務 支援	次螢幕輸出設定		
	免費 DDNS 服務		支援



## 產品規格\*

網路		
通訊協定		DDNS · PPPoE · DHCP · NTP · SNTP · TCP/IP · ICMP · SMTP · HTTP · RTP · RTSP · RTCP · IPv4 · UPnP · DNS · UDP · IGMP
ONVIF 相容性		支援
電腦遠端監控		
電腦登入	網頁瀏覽器	Windows Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox & Opera (Windows 10 和更新版本)·以及 Google Chrome & Mozilla Firefox (MAC)
	單機監控程式	遠端桌面程式 (僅限 Windows 作業系統)
	多機監控程式	32CH CMS Lite (僅限 Windows 作業系統)
最大連線人數		80
智慧型設備監控		
APP		AVTECH DVR
支援裝置		iOS & Android 設備
推播影像		支援
推播訊息		支援
一般		
電源 (±10%)		DC12V / 12.5A
耗電量		14W (無硬碟連接)
工作温度		0°C ~ 40°C (32°F ~104°F)
工作溼度		10% ~ 85%
尺寸 (mm)***		358 x 267 x 152
淨重 (kg)		5.8
最低電腦瀏覽需求		■ Intel core i3 或更新版本,或者同等級 AMD ■ 2GB RAM ■ AGP 圖形介面卡、Direct Draw、32MB RAM ■ Windows 10 和更新版本 ■ Windows Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox & Opera (Windows 10 和更新版本)
認證		CE / UL (電源變壓器)
		* # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

\*規格若有變更‧恕不另行通知

\*\* 硬碟為購選配備.

\*\*\* 尺寸公差:.±5mm

## 背板

