



100%
台灣製造

DGH1103AX-U1

EaZy Networking 快速上網服務
事件影像推播
狀態訊息推播

4 路 H.265 網路型錄影主機

產品規格*

硬體		
影像輸入	LAN 埠 x 1 (最多接 4 支網路攝影機)	
影像輸出	HDMI	支援 (4K2K)
	VGA	支援 (720P / 次螢幕顯示)
影像輸出解析度	4K2K (3840 x 2160)	
硬碟容量**	16TB SATA 硬碟 x 1 · 或者透過 eSATA 介面外接磁碟陣列	
USB 埠	USB 2.0 x 2	
eSATA 埠	可另購 SATA 轉 eSATA 介面轉接線進行擴充	
網路孔	LAN 埠	1000 Mbps x 1
	Internet (WAN) 埠	10/100 Mbps x 1
軟體		
影像壓縮格式	H.265	
聲音壓縮格式	G711	
即時畫面模式	本機端	4 路
	遠端	4 路
回放畫面模式	本機端	4 路
	遠端	4 路
本機單路回放	支援	
錄影模式	手動 / 事件 / 警報 / 定時	
錄影串流	雙碼流	
錄影解析度	120 IPS @ 4K2K (3840 x 2160)	
錄影處理速率	40Mbps	
警報前錄影	支援	
快速搜尋	時間 / 事件	
事件通知	推播影像 (4 路) / 推播訊息 / E-Mail	
安全性	可設定不同使用者權限與密碼	
EaZy Networking 快速上網服務	支援	
次螢幕輸出設定	跳台顯示 / 事件顯示 / 即時畫面 (VGA)	
免費 DDNS 服務	支援	

產品規格*

網路		
通訊協定	DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、FTP、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、IPv4、UPnP、DNS、UDP、IGMP	
ONVIF 相容性	支援	
網路		
電腦登入	網頁瀏覽器	Windows Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox & Opera (Windows 10 和更新版本) · 以及 Google Chrome & Mozilla Firefox (MAC)
	單機監控程式	遠端桌面程式 (僅限 Windows 作業系統)
	多機監控程式	32CH CMS Lite (僅限 Windows 作業系統)
最大連線人數	20	
電腦遠端監控		
APP	AVTECH DVR	
支援裝置	iOS & Android 設備	
推播影像	支援 (4 路)	
推播訊息	支援	
General		
電源 (±10%)	DC12V / 2A	
工作溫度	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	
工作溼度	10% ~ 85%	
尺寸 (mm)***	260 x 235.7 x 48	
淨重 (kg)	0.912	
最低電腦瀏覽需求	<ul style="list-style-type: none"> ■ Intel core i3 或更新版本 · 或者同等級 AMD ■ 2GB RAM ■ AGP 圖形介面卡、Direct Draw、32MB RAM ■ Windows 10、Windows 8、Windows 7 & Windows Vista · DirectX 9.0 或更新版本 Windows Edge、Internet Explorer 7.x 或更新版本	
選購配件	USB 遙桿 (AVX102) / SATA 轉 eSATA 介面轉接線 (PWSC07F120200)	
認證	CE / UL (電源變壓器)	

*規格若有變更 · 恕不另行通知

** 硬碟為購選配備.

*** 尺寸公差：±5mm

背板

