



DGS4101PGE


4xGE (POE) + 1xGE (UP-LINK)

戶外型 PoE 網路電源延伸器

特色

- 提供 4 個 GE PoE 埠和 1 個 GE 埠
- AI Watchdog 功能
- 6KV 雷擊 & 8KV ESD 防護機制
- bt 60W 電源供應支援
- 130m 傳輸距離

尺寸



單位: mm

規格

■ 硬體

連接埠	PoE (1~3) : 10/100/1000Mbps PoE 網路連接埠 (RJ45) PoE (4) : 10/100/1000Mbps PoE 網路連接埠 (RJ45) · 支援 bt 60W 電源供應 LAN : 10/100/1000Mbps uplink 上行連接埠 (RJ45)
-----	---

■ 效能

頻寬	10Gbps
網路延遲 (10 至 1000Mbps)	≤16μs (使用 64byte 封包大小)
MAC 位址表	8K
訊框過濾 & 傳輸率	10M 連接埠最多 14800pps、100M 連接埠最多 148800pps、1000M 連接埠最多 1488000pps
資料傳輸	2000Mbps 全雙工；10 或 100 或 1000 Mbps 半雙工
傳輸距離	130m (最多串接延伸 2~4 倍距離)

■ 標準

網路標準	IEEE 802.3i 10BASE-T/IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x 流量控制 IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet
------	--

■ 電源

電源輸入	PoE ≤ 60W
AI Watchdog	1~4 埠
電源輸出	PoE 1~3 連接埠：1/2 (+52V)、3/6(GND)≤30W PoE 4 連接埠：1245 (+53V)、3678 (GND) 相容 1/2 (+52V)、3/6 (GND) ≤ 60W

■ 防護

雷擊防護	6KV
ESD 防護	8KV

■ 一般

尺寸 (mm)	228 * 168 * 68
淨重 (kg)	1
作業環境	作業溫度：-30°C~60°C 儲存溫度：-40°C~70°C 作業溼度：10%~90% 無凝結 儲存溼度：5%~95% 無凝結
包裝內容	AC 電源線、使用說明書